

Lok-it! HTI 1500 W/60/P50

Lok-it! | Speziallampen



Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club & Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produktfamilien-Vorteile

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Schneller Lampenwechsel durch Bajonettverschluss

Produktfamilien-Eigenschaften

- Kompaktes Design und Kurzbogen für den Einbau in kleineren und hellere Leuchten
- Schneller Lampenwechsel mit einem Handgriff dank Drehverschluss
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp
- Keramiksockel für Voltagen bis zu 35 kV



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten


Nennleistung	1500.00 W
Nennspannung	100 V
Brennspannung	100 V ¹⁾
Nennstrom	15 A
Lampenstrom	15.0 A

¹⁾ ±10 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	130000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>85

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	29.0 mm
Länge	128.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	65,0 mm
Elektrodenabstand kalt	6.1 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	750 h
-------------	-------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321553416 4052899561823

Produktdatenblatt

Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen Lok-it!-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321553416	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	Versandschachtel 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm ³	249.00 g
4062172308199	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	Versandschachtel 10	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
