

## 64336 A 62-15

Halogenlampen, stromgesteuert, mit Reflektor, 62...105 W



### Produktfamilien-Vorteile

- Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- Flackerfreier Betrieb
- Quecksilberfrei

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Dimmbar
- Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich
- Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64336
---------------	-------


### Elektrische Daten

Lampenstrom	6.6 A
Nennleistung	62.00 W

### Photometrische Daten

Lichtstärke	28000 cd
Axiallichtstärke	31500 cd
Farbwiedergabeindex Ra	100

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	50.4 mm
Länge	45.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	45,00 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	1500 h
-------------	--------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Horizontal
Klemmen netzseitig	Anschlussdrähte, Flachstecker (female)

### Klassifikationen

Bestellnummer	64336
---------------	-------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321186713
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321186713	64336 A 62-15	Faltschachtel 1	50 mm x 50 mm x 63 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	22.00 g
4008321186720	64336 A 62-15	Versandschachtel 20	257 mm x 110 mm x 131 mm	3.70 dm <sup>3</sup>	590.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

Mehr Informationen zu Airfieldlampen erhalten Sie in der Broschüre „The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources“ (engl.).

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---