


## Technische Daten

### Elektrische Daten

<b>Nennspannung</b>	50.0 V
<b>Nennstrom</b>	10000 A
<b>Stromart</b>	Gleichspannung (DC)
<b>Bemessungsleistung</b>	5000.00 W
<b>Nennleistung</b>	5000.00 W

### Abmessungen & Gewicht



<b>Durchmesser</b>	80.0 mm
<b>Länge</b>	360.0 mm
<b>Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift</b>	318,00 mm
<b>Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)</b>	143,5 mm <sup>1)</sup>
<b>Elektrodenabstand kalt</b>	7,5 mm

<sup>1)</sup> Abstand Sockelboden zu Elektroden- oder Anodenspitze (kalt)

### Zusätzliche Produktdaten

<b>Socket Anode (Normbezeichnung)</b>	SFa33.5-9.4/50 <sup>1)</sup>
<b>Socket Kathode (Normbezeichnung)</b>	SFa33.5-7.85/50
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Lampe hat auch im kalten Zustand einen Überdruck - zusätzliche Sicherheitsvorschriften, welche der Lampe beigelegt sind, müssen beachtet werden. Bitte TEchnisches Bulletin DO-SEM TB 004 aufmerksam lesen

<sup>1)</sup> mit Kabelanschluss (M10)

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Kühlung</b>	Forciert <sup>1)</sup>
<b>Brennstellung</b>	Other <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Höchstzulässige Sockeltemperatur: 200 °C / Sockelkühlung

2) Anode oben

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300772264   4052899247994
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	026d4f20-6678-4452-8959-076527d7602a   56104d2b-53c0-4c9e-a751-6d8f2033b8f6

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300772264	HBO 5000 W/MF	Schiebehülse 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm <sup>3</sup>	3095.00 g
4050300772271	HBO 5000 W/MF	Versandschachtel 4	800 mm x 600 mm x 826 mm	396.48 dm <sup>3</sup>	24836.00 g
4050300772318	HBO 5000 W/MF	Versandschachtel 1	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm <sup>3</sup>	10150.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.