

ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1

Extra visibility under all weather conditions



Extra Sichtbarkeit
Due to yellow coating



Bis zu 30% mehr Licht
Verbesserte Sichtverhältnisse und
Reaktionszeiten im Vergleich zu
Standard-Halogenlampen



Bessere Sicht
Under all weather conditions



Better sight under all weather conditions

With up to 30% more light compared to standard lamps and an interference yellow coating ALLSEASON and ALLSEASON SUPER improve visibility while on the road under all weather conditions.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen
---	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	64150ALS
---------------	----------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	68 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	55.00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1550 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	3200 K

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	8.5 mm
Produktgewicht	6.30 g
Länge	62.5 mm
Sockel (Normbezeichnung)	P14.5s

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 hr
Lebensdauer Tc	350 hr

Einsatzmöglichk.eiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H1
---------------	----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024

Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4050300504544 4008321168733
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300504544	OSRA64150ALS	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300504568	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1		- x - x -	4.80 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM