

ORIGINAL LINE HB3A

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	9005XS
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	73 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	60.00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1860 lm
Lichtstrom-Toleranz	±12 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	18.20 g
Länge	83.5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	280 h
Lebensdauer Tc	550 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	P20d
--------------------------	------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB3A
---------------	------

Klassifikationen

Bestellnummer	9005XS
---------------	--------

Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	31-05-2024
Primäre Erzeugnisnummer	0046135320408 4050300532387 0046135314872 4052899982567
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899982567	ORIGINAL LINE HB3A	Faltschachtel 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.14 dm ³	23.00 g
4052899982574	ORIGINAL LINE HB3A	Bündel 10	92 mm x 230 mm x 68 mm	1.44 dm ³	229.00 g
4052899982581	ORIGINAL LINE HB3A	Versandschachtel 100	478 mm x 249 mm x 168 mm	20.04 dm ³	2662.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 360 Degree Image ORIGINAL HB3A 9005XS

Anwendungshinweis

Produktdatenblatt

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM