

ULTRA LIFE W5W

Bis zu viermal längere Lebensdauer




Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Breites Produktsortiment

Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

Mit ULTRA LIFE entscheiden Sie sich für langlebige Signallampen für Ihr Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---|--------------|
| Application (Category and Product specific) | Signallampen |
|---|--------------|

General Product Information

| | |
|---------------|---------|
| Bestellnummer | 2825ULT |
|---------------|---------|

Elektrische Daten

| | |
|----------------------------|--------|
| Max. Leistungsaufnahme | 5 W |
| Nennspannung | 12.0 V |
| Nennleistung | 5.00 W |
| Prüfspannung | 13,5 V |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±10 % |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|-------|
| Lichtstrom | 50 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±20 % |

Physical Attributes & Dimensions

| | |
|--------------------------|-----------|
| Durchmesser | 10.0 mm |
| Produktgewicht | 1.38 g |
| Länge | 26.8 mm |
| Socket (Normbezeichnung) | W2.1x9.5d |

Lebensdauer

| | |
|----------------|---------|
| Lebensdauer B3 | 700 hr |
| Lebensdauer Tc | 1500 hr |

Einsatzmögliche Anlichkeiten

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------|-----|
| ECE-Kategorie | W5W |
|---------------|-----|

Umwelt Informationen

| | |
|--|------------|
| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Datum der Deklaration | 09-07-2024 |

Produktdatenblatt


| | |
|-----------------------------|---|
| Primäre Erzeugnisnummer | 4062172394734 4008321413024 4008321415189 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | In work |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321413048 | ULTRA LIFE W5W | | - x - x - | 0.94 dm ³ | |
| 4008321415196 | ULTRA LIFE W5W | | - x - x - | 2.15 dm ³ | |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei |
|---|
|  ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT |

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM