

LEDDriving PX-5

LED-Tagfahrlicht zum Nachrüsten



LED-Pixel-Technologie

Dynamisches Erscheinungsbild dank facettierter Optik und gepunkteter Pixel-Technologie



Tagfahrlicht

Mit einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen kompatibles und montagefreundliches LED-Tagfahrlicht



5.200 K

Verbesserte Sichtverhältnisse bei Tagfahrten



Stylische Akzente für Ihr Auto

LEDDriving PX-5 ist ein leistungsstarkes und energieeffizientes LED-Tagfahrlicht für die Nachrüstung in Ihrem Fahrzeug. Das Diodenpunktraster des LEDDriving PX-5 Tagfahrlichts verleiht Ihrem Auto einen modernen, stylischen Look. Dieses Tagfahrlichtsystem ist mit einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen kompatibel und sehr montagefreundlich. Das intelligente Design des LEDDriving Systems gestattet eine waagrechte Neigung um 10°. Zudem können die Lampen der linken und der rechten Seite getauscht werden, was den Einbau vereinfachen kann. Das LEDDriving PX-5 Tagfahrlicht sorgt mit der hohen Farbtemperatur von 5.200 Kelvin und der langen Lebensdauer von 5.000 Betriebsstunden für beinahe endlosen Fahrspaß. OSRAM bietet für dieses Produkt eine Garantiedauer von 3 Jahren. Hinweis: Das LEDDriving PX-5 Licht ist nach den ECE-, SAE- und CCC-Zulassungen (ECE E4-Zulassung, ECE R87-Zulassung) zertifiziert.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	LEDDL301
---------------	----------


Elektrische Daten

Nennspannung	NaN V
Nennleistung	12,5 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	5200 K
Lichtstrom	300 lm

Abmessungen & Gewicht



Länge	160.0 mm
Produktgewicht	552.00 g
Breite	30.0 mm
Höhe	23.0 mm

Lebensdauer

Garantie	3 years
----------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Steckverbindung zur Lampe	Wire Kit
---------------------------	----------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Produktdatenblatt

Normen	ECE R87
Prüfzeichen - Zulassung	E4-Zulassung

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDDL301
---------------	----------

Logistische Daten

Statistische Warennummer	85122000900
--------------------------	-------------

Umwelt Informationen



Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899170766
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899170766	LEDiving PX-5	Faltschachtel 1	286 mm x 79 mm x 203 mm	4.59 dm ³	762.00 g
4052899170773	LEDiving PX-5	Versandschachtel 5	444 mm x 305 mm x 231 mm	31.28 dm ³	4349.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDL301 (User Manual)
	User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDL301 CL15 (User Manual)

Produktdatenblatt

Rechtliche Hinweise

Zulassung gemäß ECE E4

Zulassung gemäß ECE R87

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM