

# LEDDriving PX-5

LED-Tagfahrlicht zum Nachrüsten



### LED-Pixel-Technologie

Dynamisches Erscheinungsbild dank facettierter Optik und gepunkteter Pixel-Technologie



### Tagfahrlicht

Mit einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen kompatibles und montagefreundliches LED-Tagfahrlicht



### 5.200 K

Verbesserte Sichtverhältnisse bei Tagfahrten



### Stylische Akzente für Ihr Auto

LEDDriving PX-5 ist ein leistungsstarkes und energieeffizientes LED-Tagfahrlicht für die Nachrüstung in Ihrem Fahrzeug. Das Diodenpunktraster des LEDDriving PX-5 Tagfahrlichts verleiht Ihrem Auto einen modernen, stylischen Look. Dieses Tagfahrlichtsystem ist mit einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen kompatibel und sehr montagefreundlich. Das intelligente Design des LEDDriving Systems gestattet eine waagrechte Neigung um 10°. Zudem können die Lampen der linken und der rechten Seite getauscht werden, was den Einbau vereinfachen kann. Das LEDDriving PX-5 Tagfahrlicht sorgt mit der hohen Farbtemperatur von 5.200 Kelvin und der langen Lebensdauer von 5.000 Betriebsstunden für beinahe endlosen Fahrspaß. OSRAM bietet für dieses Produkt eine Garantiedauer von 3 Jahren. Hinweis: Das LEDDriving PX-5 Licht ist nach den ECE-, SAE- und CCC-Zulassungen (ECE E4-Zulassung, ECE R87-Zulassung) zertifiziert.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### General Product Information

Bestellnummer	LEDDL301
---------------	----------

### Elektrische Daten

Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	12 W

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	5200 K
Lichtstrom	550 lm

### Physical Attributes & Dimensions

Länge	160.0 mm
Produktgewicht	552.00 g
Breite	30.0 mm
Höhe	23.0 mm

### Lebensdauer

Garantie	3 years
----------	---------

### Zusätzliche Produktdaten

Steckverbindung zur Lampe	Wire Kit
---------------------------	----------

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	E4-Zulassung
Normen	ECE R87

### Logistische Daten

Statistische Warennummer [PICOS]	85122000900
----------------------------------	-------------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	22-09-2024

## Produktdatenblatt


Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
SCIP Deklarationsnummer	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321781215	LEDiving PX-5	Faltschachtel 1	- x - x -		934.00 g
4052899089563	LEDiving PX-5	Versandschachtel 5	444 mm x 305 mm x 231 mm	31.28 dm <sup>3</sup>	4349.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

Datei
 User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)

### Rechtliche Hinweise

Zulassung gemäß ECE E4Zulassung gemäß ECE R87

### Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM