

# LEDDriving PX-5

LED-varselljus för eftermontering




### LED pixelteknologi

Dynamiskt utseende tack vare fasettoptik och punktformad pixelteknologi



### Varselljus

LED-varselljus som passar många olika bilmodeller och är enkla att montera



### 5 200 K

För förare som vill öka synligheten på dagen



### Stilfulla highlights till din bil

LEDDriving PX-5 fungerar som ett högpresterande och energieffektivt varselljus för eftermontering på ditt fordon. Med fem LED:ar i ett mönster ger LEDDriving PX-5 ditt fordon ett modernt och elegant utseende. Detta varselljus passar många olika bilmodeller och är enkelt att montera. LEDDriving-systemets genomtänkta konstruktion säkerställer en horisontal lutning på 10 grader. Dessutom kan man växla vänster och höger lampa vilket gör installationen enkel. LEDDriving PX-5 med en hög färgtemperatur på 5 200 K och en livslängd på 5 000 timmar ger massor av körglädje. OSRAM lämnar 3 års garanti på denna produkt. Obs: LEDDriving PX-5 är certifierad enligt ECE, SAE och CCC (ECE E4-godkännande, ECE R87-godkännande).

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Allmän produktinformation	Elektriska data		Fotometrisk data
	Ordernummer	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Färgtemperatur
LEDDriving PX-5	LEDDL301	12.0	12	5200
LEDDriving PX-5	LEDDL301	12.0	12	5200



Produktbeskrivning	Ljusflöde	Physical Attributes & Dimensions	Livslängder	Tillägg produktdata
		Längd	Garanti	Anslutning till lampan
LEDDriving PX-5	300	160.0	3 years	Wire Kit
LEDDriving PX-5	550	160.0	3 years	Wire Kit

Produktbeskrivning	Användnings områden	Certifikat och Standarder		Logistikdata
	Teknologi	Godkännandemärkning	Standarder	Statistiskt varunummer [PICOS]
LEDDriving PX-5	LED	E4 Godkännande	ECE R87	85122000900
LEDDriving PX-5	LED	E4 Godkännande	ECE R87	85122000900

Produktbeskrivning	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
LEDDriving PX-5	19-08-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
LEDDriving PX-5	19-08-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving PX-5	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDDriving PX-5	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

### Download

Dokument	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

#### Lagliga hänvisningar

ECE E4 godkänd ECE R87 godkännande

#### Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at [www.osram.se/ultralifegarantin](http://www.osram.se/ultralifegarantin)

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

