

# XENARC ULTRA LIFE D3S

Längere Lebensdauer und 10 Jahre Garantie



### 10 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)



### Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Xenon-Standardlampen



### Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



**Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer**  
 XENARC ULTRA LIFE xenon lamps for motorcycles were developed with durability in mind. These long-life headlight lamps make life just that little bit more hassle-free, thanks to a lifetime up to four times longer compared to standard xenon lamps. Besides, these reliable lights impress with a service life up to 300,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on)! For XENARC ULTRA LIFE lamps, OSRAM provides a unique 10 year guarantee for end consumers ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Thus, you not only save money on costly replacements, but also save yourself future stress and downtime. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennspannung	42.0 V
Nennleistung	35.00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %
Prüfspannung	13,5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	3200 lm
Farbtemperatur	4300 K
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

### Abmessungen & Gewicht



Länge	83.2 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	60.20 g

### Lebensdauer

Garantie	10 years
----------	----------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-5
--------------------------	---------

### Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HID
-------------	-----

### Zertifikate & Standards


## Produktdatenblatt

<b>ECE-Kategorie</b>	D3S <sup>1)</sup>
<b>Prüfzeichen - Zulassung</b>	E1-Zulassung

<sup>1)</sup> Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
<b>Datum der Deklaration</b>	06-03-2024
<b>Primäre Erzeugnisnummer</b>	4052899425606   4052899429710   4052899429734   4052899429758   4062172404273
<b>Stoff der Kandidatenliste 1</b>	Lead
<b>CAS Nr. des Stoffes 1</b>	7439-92-1
<b>Informationen zum sicheren Gebrauch</b>	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
<b>SCIP Deklarationsnummer</b>	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e



### Sonstige Grafiken

### Verpackungsinformationen



Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899425606	XENARC ULTRA LIFE D3S	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	83.00 g
4052899425613	XENARC ULTRA LIFE D3S	Versandschachtel 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	346.00 g
4052899425620	XENARC ULTRA LIFE D3S	Versandschachtel 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	4533.00 g
4052899429710	XENARC ULTRA LIFE D3S	Hartschalenbox 2	- x - x -		89.00 g

## Produktdatenblatt

4062172022088	XENARC ULTRA LIFE D3S	Versandschachtel 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	505.00 g
4062172032919	XENARC ULTRA LIFE D3S	Versandschachtel 48	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

Datei	
	Broschüren 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT

### Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM