

COOL BLUE BOOST

Extremt vitt ljus för LED-känsla vid terrängkörning



Extremt vitt ljus för en elegant LED-känsla

För icke-tröttande och bekväm körning



Upp till 5,500 K(1)

Hög kontrast och ett riktigt elegant utseende



Högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare



Extremt vitt ljus med upp till 5 500 K för terränganvändning*

COOL BLUE BOOST har extremt vitt halogenljus för LED-känsla och höga färgtemperaturer på upp till 5 500 K. Lamporna genererar en förhöjd ljusstyrka. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar upphör att gälla. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.1) Mätt i strålkastare.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Produkttyp (terräng eller väg)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning
COOL BLUE BOOST \triangleq H1	Halogenstrålkastarla mpa	Off-road \triangleq H1	62150CBB	80 ¹⁾	12.0
COOL BLUE BOOST \triangleq H4	Halogenstrålkastarla mpa	Off-road \triangleq H4	62193CBB	75 / 68 ¹⁾	12.0
COOL BLUE BOOST \triangleq H7	Halogenstrålkastarla mpa	Off-road \triangleq H7	62210CBB	73 ¹⁾	12.0
COOL BLUE BOOST \triangleq H11	Halogenstrålkastarla mpa	Off-road \triangleq H11	62211CBB	75 ¹⁾	12.0

Produktbeskrivning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Physical Attributes & Dimensions
			Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter
COOL BLUE BOOST \triangleq H1	80	13,2	1150	± 15	8.5
COOL BLUE BOOST \triangleq H4	100/90	13,2	1600/760	± 15 / ± 15	17.0
COOL BLUE BOOST \triangleq H7	80	13,2	1000	± 15	10.7
COOL BLUE BOOST \triangleq H11	75	13,2	1000	± 15	12.0

Produktbeskrivning	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier
COOL BLUE BOOST \triangleq H1	200	400	HAL ²⁾	-	27-08-2024	4052899436695 4052899439764 4052899437678 4062172388047
COOL BLUE BOOST \triangleq H4	100 / 200	200 / 400	HAL ²⁾	-	27-08-2024	4062172388207 4052899436671 4052899439023 4052899437654 4052899439788
COOL BLUE BOOST \triangleq H7	200	400	HAL ²⁾	-	31-08-2024	4052899437371 4052899437692 4062172388221 4052899439047 4052899437333 4052899439801
COOL BLUE BOOST \triangleq H11	200	400	HAL ²⁾	-	27-08-2024	4052899437715 4052899439085 4052899439849 4052899437395 4052899437357 4062172388245







Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
COOL BLUE BOOST \cong H1	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE BOOST \cong H4	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE BOOST \cong H7	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE BOOST \cong H11	No declarable substances contained	In work

1) Maximum

2) Halogen lamp

Download

Dokument	
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H1 62150CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H4 62193CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H7 62210CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H11 62211CBB

Lagliga hänvisningar

*Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar upphör att gälla. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

