

# NIGHT BREAKER SILVER

Utmärkt förhållande mellan livslängd och prestanda



Upp till 100 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 130 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Utmärkt förhållande mellan livslängd och prestanda

För bättre ljus och rimlig livslängd



Högpresterande OSRAM-halogenlampa med bäst livslängd

Med NIGHT BREAKER SILVER erbjuder OSRAM en högpresterande halogenlampa med optimerad livslängd för fordon. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER ger upp till 100 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard och har en ljuskägla som är upp till 130 m lång. Det gör att du upptäcker vägs skyltar, hinder och faror längre fram och får längre tid på dig att reagera. Dessutom har dessa billampor ett övertygande pris/prestanda-förhållande och en modern design med en snygg silvertopp (H4/H7/H11). Det perfekta valet för förare med höga krav på prestanda och livslängd.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

| Produktbeskrivning       | Produktinformation                       | Allmän produktinformation | Elektriska data       |                       |                  |
|--------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
|                          | Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Ordernummer               | Max. effekt           | Nominell märkspänning | Nominell watttal |
| NIGHT BREAKER SILVER H1  | Halogenstrålkastarla mpa                 | 64150NBS                  | 68 <sup>1)</sup>      | 12.0                  | 55               |
| NIGHT BREAKER SILVER H4  | Halogenstrålkastarla mpa                 | 64193NBS                  | 75 / 68 <sup>1)</sup> | 12.0                  | 60/55            |
| NIGHT BREAKER SILVER H7  | Halogenstrålkastarla mpa                 | 64210NBS                  | 58 <sup>1)</sup>      | 12.0                  | 55               |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | Halogenstrålkastarla mpa                 | 64211NBS                  | 62 <sup>1)</sup>      | 12.0                  | 55               |

| Produktbeskrivning       | Testspänning i volt | Fotometrisk data |                     | Physical Attributes & Dimensions | Livslängder             |
|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                          |                     | Ljusflöde        | Ljusflöde, tolerans | Diameter                         | Livslängd B3            |
| NIGHT BREAKER SILVER H1  | 13,2                | 1550             | ±15                 | 8.5                              | 400                     |
| NIGHT BREAKER SILVER H4  | 13,2                | 1650/1000        | ±12 / ±15           | 13.0                             | 250 / 400 <sup>2)</sup> |
| NIGHT BREAKER SILVER H7  | 13,2                | 1500             | ±10                 | 11.3                             | 330                     |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | 13,2                | 1350             | ±10                 | 12.0                             | 250                     |

| Produktbeskrivning      | Livslängd Tc i timmar   | Användningsområden | Certifikat och Standarder | Environmental & Regulatory Information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---|---|
|                         |                         | Teknologi          | ECE kategori              | Date of Declaration   | Primary Article Identifier  |
| NIGHT BREAKER SILVER H1 | 650                     | HAL                | H1                        | 27-08-2024  | 4062172256988  <br>4052899992573  <br>4062172388085  <br>4052899992252  <br>4052899992399  <br>4052899992238  <br>4062172395465 |
| NIGHT BREAKER SILVER H4 | 500 / 900 <sup>2)</sup> | HAL                | H4                        | 27-08-2024  | 4052899992450  <br>4052899578913  <br>4052899992603  <br>4062172395687  <br>4052899998933  <br>4062172387453  <br>4052899992337 |
| NIGHT BREAKER SILVER H7 | 550                     | HAL                | H7                        | 31-08-2024  | 4052899992771  <br>4052899579187  <br>4052899992719  <br>4052899992511  <br>4052899992634  <br>4062172395113  <br>4062172387576 |

## Datablad produktfamilj





| Produktbeskrivning       | Livslängd Tc i timmar | Användningsområden | Certifikat och Standarder | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--|---|
|                          |                       | Teknologi          | ECE kategori              | Date of Declaration  | Primary Article Identifier  |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | 450                   | HAL                | H11                       | 27-08-2024   | 4052899579149  <br>4062172387699  <br>4052899992818  <br>4052899992665  <br>4052899992795 |

| Produktbeskrivning       | Candidate List Substance 1         | Declaration No. in SCIP database |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| NIGHT BREAKER SILVER H1  | No declarable substances contained | In work                          |
| NIGHT BREAKER SILVER H4  | No declarable substances contained | In work                          |
| NIGHT BREAKER SILVER H7  | No declarable substances contained | In work                          |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | No declarable substances contained | In work                          |

1) Maximum

2) Glödtråd 1

### Download

| Dokument  |   |
|---|---|
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>NIGHT BREAKER SILVER H11         |

### Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE 112.

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

