

Lok-it! HSD 300 W/80/P28

Lok-it! HSD | Speziallampen



Anwendungsgebiete

- Entertainment
- Architekturbeleuchtung



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	300.00 W
Nennspannung	95.0 V
Brennspannung	95 V
Lampenstrom	3.2 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	20500 lm
Farbtemperatur	8700 K

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	23.0 mm
Länge	122.3 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	67,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Other
---------------	-------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321493989 4008321644831
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained

Produktdatenblatt

SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
--------------------------------	--

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen Lok-it!-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321644831	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Versandschachtel 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	172.00 g
4008321644848	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Versandschachtel 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm ³	1824.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
