

Cube MX85-WD

Geballte LED-Power trifft auf langlebige Qualität



2 LED Lichtfunktionen

Arbeitslicht & stilvolles Licht in X-Form



Bis zu 55 Meter Ausleuchtung

Verbesserte Nahfeldausleuchtung



Abstrahlwinkel 43.5°

Besonders breiter Abstrahlwinkel



Kraftvolle LED-Arbeitsscheinwerfer für den Off-Road Einsatz

Die Nahfeld-Beleuchtung für den Off-Road Einsatz kann sich hierbei sehen lassen. Mit einer Beleuchtungsstärke von einem Lux erreicht der LED-Arbeitsscheinwerfer eine Lichtdistanz von bis zu 55 Metern. Der Abstrahlwinkel des Strahlers beträgt dabei 43,5 Grad. Der Arbeitsscheinwerfer für das Auto bietet dem Fahrer grundsätzlich zwei mögliche LED-Lichtfunktionen. Einerseits kann das klassische Arbeitslicht verwendet werden und andererseits bietet der LED-Arbeitsstrahler die Funktion eines stillvollen Lichts in X-Form. Doch nicht nur in seiner Funktion als LED-Arbeitsleuchte weiß der Scheinwerfer zu überzeugen. Der Off-Road Style des Fahrzeugs wird mit den LED-Arbeitsscheinwerfern noch einmal deutlich hervorgehoben und dadurch verbessert. Kompakt, robust und langlebig. Besonders im Off-Road Einsatz sind Eigenschaften wie Langlebigkeit und Qualität gefragt. Der LEDriving Cube MX85-WD Arbeitsscheinwerfer verfügt über eine robuste Polycarbonatlinse, um selbst schwersten Ansprüchen im Gelände gerecht zu werden. Ein Über- und Unterspannungsschutz bis zu 18 Volt unterbricht automatisch den Stromkreis, wenn der elektrische Strom die festgelegte Stromstärke über eine vorgegebene Zeit hinaus überschreitet. Im Sinne der Langlebigkeit sind die leistungsstarken Suchscheinwerfer zusätzlich mit einem integrierten Treiber- und Wärmemanagementsystem ausgestattet. So wird eine Überhitzung bei Dauereinsatz ausgeschlossen. Höchste Kompatibilität. Der Anwendungsbereich der LEDriving Cube MX85-WD Arbeitsscheinwerfer ist vielseitig. Von Allradwagen über Gelände-, Nutz und Baufahrzeuge bis hin zu Wohnwagen oder in der Landwirtschaft genutzten Fahrzeuge finden die LED-Arbeitsstrahler ihre Anwendung. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass diese kraftvollen Arbeitsscheinwerfer fürs Auto nicht für den On-Road, sondern nur für den Off-Road Einsatz erlaubt sind.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	LEDDL101-WD
Application (Category and Product specific)	Arbeitslichtanwendung


Elektrische Daten

Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	20 W

Photometrische Daten

Lichtstrom	1250 lm
Farbtemperatur	6000 K
Light distance at 1lx [PIM]	55 m

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	500.00 g
Länge	85.0 mm
Breite	57.0 mm
Höhe	121.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer Tc	5000 h
Garantie	5 years

Zusätzliche Produktdaten



Lichtverteilung

Steckverbindung zur Lampe	Wire Kit
---------------------------	----------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Normen	ECE R10
Prüfzeichen - Zulassung	E6-Zulassung
Schutzart	IP67

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDDL101-WD
---------------	-------------

Logistische Daten

Statistische Warennummer	85122000900
--------------------------	-------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
--

Produktdatenblatt










Datum der Deklaration	16-02-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899595279
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	87e3b998-e8ff-4403-a0e7-edf675a6d874

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899595279	Cube MX85-WD LEDDL101-WD	Faltschachtel 1	133 mm x 118 mm x 103 mm	1.62 dm ³	584.00 g
4052899595286	Cube MX85-WD LEDDL101-WD	Versandschachtel 8	282 mm x 252 mm x 242 mm	17.20 dm ³	5073.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 Anwendungsfilm OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
 Anwendungsfilm OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (DE)
 Anwendungsfilm LEDriving Driving & Working Lights Reference Video (DE)
 Anwendungsfilm Working and Driving Lights Amarok Winter
 Anwendungsfilm LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (FR)
 Anwendungsfilm LEDriving driving & working lights in application (DE)
 Video Licht ist Qualität- OSRAM LEDriving Zusatz- und Arbeitsscheinwerfer Qualitätstests (DE)
 Video OSRAM LEDriving Zusatz- und Arbeitsscheinwerfer: Gib der Dunkelheit keine Chance
 Video OSRAM LEDriving Arbeits- & Zusatzscheinwerfer - Kooperation mit FSC OFFROAD, HORN TOOLS & RIVAL (DE)

Produktdatenblatt

Rechtliche Hinweise

Nur für den Off-Road Einsatz zugelassen und somit nicht für den Straßenverkehr geeignet

Genauere Bedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM