


Lightbar FX250-CB

Högre ljusstyrka för bättre säkerhet på vägen



Kombinerad ljusstråle
Kombinerad ljusstråle



Ljuskägla på upp till 320 m
Förbättrad belysning för korta och långa
avstånd



Strålvinkel på 5 grader
Extremt fokuserad strålvinkel



Förbättrad belysning för korta och långa avstånd tack vare LED-extraljus

Särskilt när man kör på lands- och grusvägar kan sikten spela en stor roll för säkerheten. LEDDriving Lightbar FX250-CB är ett ECE-godkänt LED-extraljus som ger extra belysning av mörka vägar på långa avstånd. Även under dåliga ljusförhållande och i skymning ger de tio högpresterande LED-lamporna en ljuskägla som är upp till 320 m lång, samt dagsljusförhållande med en färgtemperatur på 6 000 Kelvin. Extraljuset kan användas både som extra LED-helljus och som ett kraftfullt arbetsljus. Ljuset är fullt ECE-godkänt i båda versionerna och är därför lämpligt för användning på allmänna vägar. Den smarta utformningen av reflektorerna avleder LED-ljuset så att mötande trafik endast träffas av indirekt ljus. Med en strålvinkel på fem grader bländas inte mötande fordon i onödan och ljuset är jämt fördelat. Robust och hållbar tack vare överlägset hantverk. Som LED-extraljus måste LEDDriving Lightbar FX250-CB tåla ganska mycket. Det kompakta höljet och den robusta linsen i polykarbonat klarar just detta. LED-listen för bilar tål de mest extrema väder- och miljöförhållandena. Dessutom säkerställer den integrerade drivenheten och värmehanteringssystemet att de tio högpresterande LED-lamporna inte överhettas. Det fullständiga polaritetsskyddet skyddar mot skador orsakade av överspänning och bidrar även till en längre livslängd. Säker och flexibel både på väg och i terräng. LEDDriving Lightbar FX250-CB:s mångsidighet gör att den kan användas flexibelt. LED-ljuset kan monteras på bilar, nytto-, fritids-, 4x4- och lantbruksfordon. Tack vare den extrema ljusstyrkan är den även perfekt som LED-arbetsljus på terrängfordon. Det kraftfulla LED-extraljuset på 2 700 lumen ger högsta möjliga optiska effektivitet för alla tillämpningar och en estetisk och likformig ljusfördelning.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		Fotometrisk data
Produktbeskrivning	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
Lightbar FX250-CB	Extra helljustillämpning	LEDDL103-CB	35.00	13,5	2700

	Livslängder	Användningsområden	Certifikat och Standarder	
Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	Godkännandemärkning	Skyddstyp
Lightbar FX250-CB	5000	LED	E4 Godkännande	IP67

		Logistikdata	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Produktbeskrivning	Standarder	Statistiskt varunummer [PICOS]	Date of Declaration	Primary Article Identifier
Lightbar FX250-CB	ECE R10, R112	85122000900	19-08-2024	4052899595354

Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
Lightbar FX250-CB	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1efd6f45-d91e-402d-8d98-01f73e6f1f81

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages LEDriving LIGHTBAR FX250-CB, LEDriving LIGHTBAR FX250-SP

Lagliga hänvisningar

På fordon med 12/24 V-system måste extraljus installeras parvis.Närmare villkor och regler finns på:
www.osram.com/guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad appliktionsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

