

# TYREinflate 200



### Snabb fyllning

Fyll däcket till önskat tryck på ca 4,5 minuter\*\*



### Kabelvinda

Kabelvinda som praktiskt rullar ihop kabeln



### Inklusive kit med 3 adaptrar

Blåser upp cykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål



### Snabb kompressor med kabelvinda

Den analoga kompressorn OSRAM TYREinflate 200 fyller ett tomt 13"-däck på 4,5 minuter\*\*. Den har en stor på/av-knapp för enkel hantering. Den stabila konstruktionen håller kompressorn stilla när den används. TYREinflate 200 drivs från bilens 12 V-uttag, och den 3 m långa elkabeln gör att man enkelt når alla däcken runt bilen. Visar tryck i kPa, bar och PSI. Ett förvaringsfack för 4 ventilhattar ingår. Ett kit med 3 adaptrar för cykeldäck, motorcykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål ingår.\*\*baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data








Produktbeskrivning	Allmän produktinformation	Elektriska data	Physical Attributes & Dimensions	
	Ordernummer	Nominell märkspänning	Höjd	Bredd
TYRE inflate 200	OTI200	11.1	180.0	79.0

Produktbeskrivning	Längd	Temperaturer och driftförhållanden	Tillägg produktdata	Användningsområden
		Ljudnivå (dB)	Displaytyp	Avsäkring
TYRE inflate 200	197.0	90	Analogue	10

Produktbeskrivning	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
TYRE inflate 200	19-08-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 200	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265 91681add-0e23-41d1-a9d2-68596b3c0670

### Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 200
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

#### Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

#### Lagliga hänvisningar

CE- och EAC-certifierad

\* för exakta garantivillkor, gå till: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

\*\* baseras på fyllning av ett 13" däck från 0 till 2,41 barTillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Ansvarsfriskrivning:

Ändringar kan ske utan föregående meddelande. Med undantag för fel och utelämnanden. Se till att alltid använda den senaste utgåvan.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.