

LEDinspect MINI250

Inspectionlights



Multi-Angle
Light output

Multi-Winkel-Positionierung

Hohe Flexibilität und diverse
Einstellmöglichkeiten durch
Multi-Winkel-Positionierung




250 Lumen

3 Lichtfunktionen: Bis zu
250lm -stark Bis zu 130lm -
schwach Bis zu 70lm -
Taschenlampe



USB-Cable & Power Plug

Wiederaufladbarer Akku.
USB-Ladekabel und
Netzstecker sind im
Lieferumfang enthalten



2 Jahre OSRAM Garantie*

Systematische
Qualitätssicherungsmaßnahm
en untermauern die
erstklassige Verarbeitung und
Funktionalität unserer
Produkte. Innovative
Technologie und
hervorragende Qualität zahlen
sich für unsere Kunden aus.



Licht ist vielseitig

Diese hochwertige Inspektionsleuchte von OSRAM ist perfekt für den professionellen und privaten Einsatz geeignet. Mit drei Lichtfunktionen - hoch mit bis zu 250 lm, niedrig mit bis zu 130 lm und Taschenlampenfunktion mit bis zu 70 lm - gibt es die passende Lichtleistung für die jeweilige Aufgabe. Die um 180° schwenkbare Leuchte bietet weitere Flexibilität, um den Lichtstrahl je nach Bedarf einstellen zu können. Die Inspektionsleuchte ist wiederaufladbar und die integrierte Ladezustandsanzeige zeigt den aktuellen Status des Akkus mit bis zu 3h Betriebszeit bei hoher Leistung oder bis zu 6h bei niedriger Leistung an. Ein USB Ladekabel und das entsprechende Netzteil sind im Lieferumfang enthalten. Gemäß der Schutzart IP65 ist diese Inspektionsleuchte gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt und auf Stoßfestigkeit nach IK07 geprüft. Diese LED-Leuchte ist leicht zu transportieren, hat eine rutschfeste und schmutzabweisende Oberfläche, verfügt über einen integrierten Haken und Magneten für freihändiges Arbeiten und einfaches Anbringen und ist somit ideal für Handwerksarbeiten, Autoreparaturen und im Alltag. Darüber hinaus gewährt OSRAM auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie*

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	LED inspection lights
---	-----------------------

General Product Information

Bestellnummer	LEDIL401
---------------	----------

Elektrische Daten

Nennleistung	7.40 W
Nennspannung	3.7 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	5700 K
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe LED	Weiß

Physical Attributes & Dimensions

Produktgewicht	215.00 g
Länge	200.0 mm
Breite	56.0 mm
Höhe	41 mm

LED module information

Anzahl LED je Modul	2
---------------------	---

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Black / Orange
-------------	----------------

Lebensdauer

Garantie	2 years
----------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	Aufladbar
Anzahl enthaltener Batterien	1
Scope of battery	Yes
Battery	hochwertiger Lithium-Ionen-Akku

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Produktdatenblatt

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK07

Logistische Daten

PCHL Watt hour per battery	10.00
----------------------------	-------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	26-06-2024
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
SCIP Deklarationsnummer	94ddcbeb-ba73-4700-a565-7ccc51aa1508

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899623941	INSPECTION LAMP		- x - x -	8.16 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction LEDinspect MINI 250
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Rechtliche Hinweise

Anwendungshinweis:

Produktdatenblatt

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung.*genaue Bedingungen unter:

www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.