


PROFESSIONAL STARTERcable 700A



Пиковый ток: до **700 A**

Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором



Объем двигателя: до **5,5 л**

Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 5,5 л



Номинальный ток: **350 A**

Номинальные значения тока – до 350 A: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева



Многожильные провода изготовлены из чистой меди
Многожильные провода изготовлены из чистой меди



Профессиональные пусковые провода **OSRAM**

Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запитать разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика. Профессиональные пусковые провода OSRAM BATTERYstart 700 A отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 5,5 л: напряжение сети 12/24 В, длина кабеля 3,5 м, площадь сечения 25 мм². Защита проводов и оборудования от перегрева: пиковые значения тока – до 700 Ампер, номинальные значения тока – до 350 Ампер. Полностью медные многожильные кабели обеспечивают низкое электрическое сопротивление и минимальные потери напряжения. Провода сертифицированы TÜV/GS, что дополнительно гарантирует их надежность и безопасность. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 700 A имеют качественную ПВХ-изоляцию и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 700 A – 2 года*.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры		Physical Attributes & Dimensions
	Engine type	Пиковый Ток	Continuous amp rating	Длина
STARTERcable 700A	Diesel / Petrol	700A	350	330

Описание продукта			Размеры и вес	
	Ширина	Высота	Cross section area	Engine size
STARTERcable 700A	230	80.0	25	≤ 5.5L

Описание продукта	Цвета и материалы	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Материал	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
STARTERcable 700A	Copper	26-06-2024	No declarable substances contained	In work

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guaranteeApplication advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.