


PROFESSIONAL STARTERcable 900A



Пиковый ток: до **900 A**

Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором



Объем двигателя: до **7,0 л**

Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 7,0 л



Номинальный ток: **450 A**

Номинальные значения тока – до 450 A: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева



Многожильные провода изготовлены из чистой меди
Многожильные провода изготовлены из чистой меди



Профессиональные пусковые провода **OSRAM**
Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запитать разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика. Профессиональные пусковые провода OSRAM BATTERYstart 900 A отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 7,0 л: напряжение сети 12/24 В, длина кабеля 4,5 м, площадь сечения 35 мм². Защита проводов и оборудования от перегрева: пиковые значения тока – до 900 Ампер, номинальные значения тока – до 450 Ампер. Полностью медные многожильные кабели обеспечивают низкое электрическое сопротивление и минимальные потери напряжения. Провода сертифицированы TÜV/GS, что дополнительно гарантирует их надежность и безопасность. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 900 A имеют качественную ПВХ-изоляцию и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 900 A – 2 года*.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Информация о продукте | Электрические параметры | | Physical Attributes & Dimensions |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Engine type | Пиковый Ток | Continuous amp rating | Длина |
| STARTERcable 900A | Diesel / Petrol | 900A | 450 | 345 |

| Описание продукта | Ширина | Высота | Размеры и вес | |
|-------------------|--------|--------|--------------------|-------------|
| | | | Cross section area | Engine size |
| STARTERcable 900A | 225 | 85 | 35 | ≤ 7.0L |

| Описание продукта | Цвета и материалы | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|-------------------|-------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| | Материал | Date of Declaration | Candidate List Substance 1 | Declaration No. in SCIP database |
| STARTERcable 900A | Copper | 26-06-2024 | No declarable substances contained | In work |

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guaranteeApplication advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.