


# PROFESSIONAL STARTERcable 1200A



Пиковый ток: до **1200 A**

Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором



Объем двигателя: до **9,5 л**

Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 9,5 л



Номинальный ток: **600 A**

Номинальные значения тока – до 600 A: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева



Многожильные провода изготовлены из чистой меди  
Многожильные провода изготовлены из чистой меди



Профессиональные пусковые провода **OSRAM**

Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запустить разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика. Профессиональные пусковые провода OSRAM BATTERYstart 1200 A отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 9,5 л: напряжение сети 12/24 В, длина кабеля 5 м, площадь сечения 50 мм<sup>2</sup>. Защита проводов и оборудования от перегрева: пиковые значения тока – до 1200 Ампер, номинальные значения тока – до 600 Ампер. Полностью медные многожильные кабели обеспечивают низкое электрическое сопротивление и минимальные потери напряжения. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 1200 A имеют качественную ПВХ-изоляцию и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 1200 A – 2 года\*.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

|                    |                       |                         |                       |                                  |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Описание продукта  | Информация о продукте | Электрические параметры |                       | Physical Attributes & Dimensions |
|                    | Engine type           | Пиковый Ток             | Continuous amp rating | Длина                            |
| STARTERcable 1200A | Diesel / Petrol       | 1200A                   | 600                   | 345                              |

|                    |        |        |                    |             |
|--------------------|--------|--------|--------------------|-------------|
| Описание продукта  |        |        | Размеры и вес      |             |
|                    | Ширина | Высота | Cross section area | Engine size |
| STARTERcable 1200A | 280    | 100.0  | 50                 | ≤ 9.5L      |

|                    |                   |                                                                                                                 |                                    |                                  |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Описание продукта  | Цвета и материалы | Environmental & Regulatory Information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |                                  |
|                    | Материал          | Date of Declaration                                                                                             | Candidate List Substance 1         | Declaration No. in SCIP database |
| STARTERcable 1200A | Copper            | 26-06-2024                                                                                                      | No declarable substances contained | In work                          |

## Данные о продуктовой линейке

### Соответствие стандартам

\* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

[www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee) Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.