


STARTERcable 700A




Пиковый ток: до **700 А**
Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором



Объем двигателя: до **5,5 л**
Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 5,5 л



Номинальный ток: **350 А**
Номинальные значения тока – до 350 А: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева



Гарантия **OSRAM – 2 года***
Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.



Пусковые провода OSRAM

Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запитать разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 700 А отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 5,5 л (напряжение 12/24 В): длина кабеля 3,5 м, площадь сечения 25 мм². Во время запуска аккумуляторной батареи, практически полностью разряженной, пиковые значения тока могут достигать 700 Ампер, при этом номинальные значения тока лежат в диапазоне 350 Ампер – это сделано для защиты проводов и оборудования от перегрева. Кабели изготовлены из алюминия с медным покрытием: обеспечивают снижение электрического сопротивления и потерь напряжения. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 700 А имеют качественную ПВХ-изоляцию и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 700 А – 2 года*.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры		Physical Attributes & Dimensions
	Engine type	Пиковый Ток	Continuous amp rating	Длина
STARTERCable 700A	Diesel / Petrol	700A	350	300.0

Описание продукта	Ширина	Высота	Размеры и вес	
			Cross section area	Engine size
STARTERCable 700A	200	90.0	25	≤ 5.5L

Описание продукта	Цвета и материалы	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Материал	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
STARTERCable 700A	Copper Coated Aluminum	19-08-2024	No declarable substances contained	In work

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guaranteeApplication advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.