

# TYREinflate Connect 650



### Ladda ner via appen

Den smarta appen lagrar däcktrycket för din bil och laddar ner det till OSRAM TYREinflate Connect 650



### Automatisk stoppfunktion

Automatisk stoppfunktion, stoppar fyllningen vid förinställt tryck.



### Detektion av läckor

Inklusive funktion för att upptäcka förlust av däcktryck



### OSRAMconnect

Ansluter dig till din bil



### OSRAMconnect App-kompatibel kompressor

Förbättra din körprestanda och sänk bränslekostnaderna genom att se till att däcktrycket är korrekt. OSRAM TYREinflate Connect 650 är en digital kompressor som är kompatibel med OSRAMconnect-appen, med en bakgrundsbelyst display för enkel och exakt tryckmätning och fyllning<sup>3)</sup> av däck som visar tryckvärden i BAR, kPA och PSI. Appen kan lagra upp till fem fordon med tillhörande information och har aktiva påminnelsefunktioner och en detekteringsfunktion för läckage. Dessutom har OSRAM TYREinflate Connect 650 en automatisk avstängningsfunktion så snart det förinställda trycket har uppnåtts. Den har också ett förvaringsfack för ventilskydd, en 3,3 m lång upprullningsbar strömkabel med en 12 V säkringsplugg, en 65 cm lång flexibel luftslang med en lättåtkomlig hållare och en extra LED-lampa för belysning på natten eller vid dåliga ljusförhållanden samt en stor on/off-omkopplare för ytterligare manuell hantering. Med en fyllningstid på cirka 3 minuter<sup>2)</sup> är du snabbt på väg och där du behöver vara. Dessutom ingår en adapter i 3 delar för cyklar, bollar och andra uppblåsbara produkter samt en slitstark förvaringsväska. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna produkt<sup>1)</sup> För exakta villkor, se: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)<sup>2)</sup> Baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar<sup>3)</sup> Mätningar av däcktrycket och fyllning av däcken till optimalt däcktryck måste alltid utföras på kalla däck

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Allmän produktinformation	Elektriska data	Physical Attributes & Dimensions	
	Ordernummer	Nominell märkspänning	Längd	Bredd
TYRE inflate Connect 650	OTIC650	11.1	200.0	90.0

Produktbeskrivning	Höjd	Temperaturer och driftförhållanden	Tillägg produktdata	Användningsområden
		Ljudnivå (dB)	Displaytyp	Avsäkring
TYRE inflate Connect 650	219.0	90	Digital	10

Produktbeskrivning	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
TYRE inflate Connect 650	19-08-2024	4052899622883	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate Connect 650	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	f2f01f10-b494-4e57-ad3c-e7f344875985

### Download

#### Dokument



User instruction  
TYREinflate Connect 650

---

#### Säkerhetsanvisningar

När en maximal ljudnivå på 90 db.

#### Lagliga hänvisningar

- 1) För exakta villkor se: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar
- 3) Mätningen av däcktryck och fyllning till optimalt däcktryck ska alltid utföras på kalla däck. Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.