

# TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830



### Digital Auto Stop

Automatic stop function when the preset pressure is reached



### Deflator Valve

For deflating too much air



### LED Light

Светодиодный фонарик  
Easy to operate even in the dark and in reduced visibility conditions



### Inflation Time

Can inflate a 13" tyre in approx. 2 minutes and a 15" tyre in approx. 5 minutes<sup>2)3)</sup>

## Данные о продуктовой линейке



### Large Vehicle Digital Tyre Inflator

The OSRAM TYREinflate 830 has been specially developed for use with larger vehicles and their tyres, making it ideal for cars, caravans, motorhomes, off-road vehicles, minibuses and vans. This tyre inflator can inflate a 13" tyre in approx. 2 minutes and a 22" tyre in approx. 5 minutes<sup>2</sup>3. The auto stop function and the deflator valve help to keep the tyres optimally inflated. This can also reduce the risk of over- or under-inflation and the resulting possible damage to the tyres. The TYREinflate 830 has a 4-metre power cable for the accessibility to all four tyres and plugs directly into your vehicle's 12-volt socket. The backlit LED display and integrated LED light provide improved readability of the pressure settings and improved illumination of the working area even in reduced visibility conditions or at night. Also included are three adapters for inflating sports balls and other small inflatables and a storage bag to protect the unit and store it neatly.OSRAM offers a 2-year guarantee<sup>1</sup>) on this product. 1) For precise conditions please refer to: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)<sup>2</sup>) Based on inflating a 13" tyre from flat to 2.4 BAR /22" tyre from flat to 2.6 bar<sup>3</sup>) Measurements of the tyre pressure and inflation of the tyres to the optimum tyre pressure must always be conducted on cold tyres

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			
	Дефлятор	Светодиодная подсветка	Предустановленные функции	Автоматическая остановка
TYRE inflate 830	Да	Да	Да	Да

Описание продукта	Чехол для хранения	General Product Information	Электрические параметры	Physical Attributes & Dimensions
		Номер заказа	Номинальное напряжение	Длина
TYRE inflate 830	Да	OTI830	12.0	250.0


Описание продукта	Ширина	Высота	Температуры и условия управления	Дополнительные данные
			Уровень шума (дБ)	Тип дисплея
TYRE inflate 830	150.0	100.0	90	Digital

Описание продукта	Дополнительно	Возможности / мощности	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Предохранитель	Date of Declaration	Candidate List Substance 1
TYRE inflate 830	3 Piece Adaptor Kit	15	26-06-2024	Lead

Описание продукта	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 830	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction TYREinflate OT1830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

#### Соответствие стандартам

1) Больше информации доступно по ссылке: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) 2) При накачке 13-дюймовой шины от полностью сдутой до 2.4 бар, от полностью сдутой до 2.6 бар 3) Для корректного измерения давления в шинах и достижения оптимального уровня накачки, всегда проводите проверку на холодных шинах Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and the user instruction.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.