

# TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830



### Digital med automatisk stoppfunktion

Automatisk stoppfunktion, stoppar fyllningen vid förinställt tryck



### Ventil för tömning

För att släppa ut övertryck



### LED-ljus

Lätt att använda även i mörker och vid dålig sikt



### Fyllningstid

Kan fylla ett 13-tums däck på cirka 2 minuter och ett 15-tums däck på cirka 5 minuter<sup>2) 3)</sup>



### Digital kompressor för stora fordon

OSRAM TYREinflator 830 har utvecklats speciellt för större fordon och deras däck, vilket gör den idealisk för bilar, husvagnar, husbilar, terrängfordon, minibussar och skåpbilar. Kompressorn kan fylla ett 13-tumsdäck på cirka 2 minuter och ett 22-tumsdäck på cirka 5 minuter<sup>2)</sup> <sup>3)</sup>. Den automatiska stoppfunktionen och avluftningsventilen hjälper till att hålla däcken optimalt fyllda med luft. Detta kan också minska risken för över- eller underfyllning och de skador som därför kan uppstå på däcken. TYREinflator 830 har en 4 meter lång strömkabel som gör det möjligt att nå alla fyra däcken och som ansluts direkt till bilens 12-Voltsuttag. Den bakgrundsbelysta LED-displayen och den integrerade LED-lampan ger bättre läsbarhet av tryckinställningarna och förbättrad belysning av arbetsområdet, även vid dålig sikt eller på natten. Dessutom ingår tre adaptrar för att blåsa upp bollar och andra små uppblåsbara föremål samt en förvaringsväska för att skydda enheten och förvara den på ett praktiskt sätt. OSRAM lämnar 2 års garanti<sup>1)</sup> på denna produkt. 1) För exakta villkor, se: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) 2) Baserat på fyllning av ett 13-tumsdäck från tomt till 2,4 bar/22-tumsdäck från tomt till 2,6 bar 3) Mätning av däcktrycket och fyllning av däcken till optimalt däcktryck måste alltid utföras på kalla däck

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			
	LED-ljus	Automatisk stoppfunktion	Förinställd funktion	LED-ljus
TYRE inflate 830	Ja	Ja	Ja	Ja

Produktbeskrivning	Tömningsventil	Allmän produktinformation	Elektriska data	Physical Attributes & Dimensions
		Ordernummer	Nominell märkspänning	Höjd
TYRE inflate 830	Ja	OTI830	12.0	100.0

Produktbeskrivning	Bredd	Längd	Temperaturer och driftförhållanden	Tillägg produktdata
			Ljudnivå (dB)	Tillbehör
TYRE inflate 830	150.0	250.0	90	3 Piece Adaptor Kit

Produktbeskrivning	Displaytyp	Användningsområden	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Avsäkring	Date of Declaration	Candidate List Substance 1
TYRE inflate 830	Digital	15	19-08-2024	Lead

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 830	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

### Download

#### Dokument



User instruction  
TYREinflate OT1830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

---

#### Lagliga hänvisningar

1) För exakta villkor, se: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) 2) Baserat på fyllning av ett 13-tumsdäck från tomt till 2,4 bar/22-tumsdäck från tomt till 2,6 bar 3) Mätning av däcktrycket och fyllning av däcken till optimalt däcktryck måste alltid utföras på kalla däck Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.