

XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN)

OSRAM:s starkaste xenonlampa



Upp till 220 % högre ljusstyrka^{1), 2)} Jämfört med minimikrav enligt ECE R98/R99²⁾ D3S, D4S.

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 250 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Upp till 20 % vitare ljus¹⁾

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



För större kundnöjdhet

3 års garanti, se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor



OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER LASER är OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen: upp till 220 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard. Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Dessutom är ljusstrålen upp till 250 meter lång och upp till 20 % vitare för en modernare look (jämfört med minsta lagstadgad standard). Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER LASER – OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras i par och av fackman.¹⁾ Jämfört med minimikrav enligt R98/R99.²⁾ D3S, D4S

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data		
	Product legal advice 2	Product legal advice 1	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	2) D3S, D4S	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35	85.0	35
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	2) D3S, D4S	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35	85.0	35
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	2) D3S, D4S	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35	42.0	35
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	2) D3S, D4S	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35	42.0	35

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Physical Attributes & Dimensions	Livslängder
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd B3
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	13,5	3200	±15	9	1500
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	13,5	3200	±15	9	1500
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	13,5	3200	±15	9	2000
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	13,5	3200	±15	9	2000

Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
		Teknologi	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	3000	HID ²⁾	D1S ³⁾	19-08-2024	4052899631281 4052899631328
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	3000	HID ²⁾	D2S ³⁾	19-08-2024	4052899631335 4052899631298
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	3000	HID ²⁾	D3S ³⁾	19-08-2024	4052899631304 4052899631342
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	3000	HID ²⁾	D4S ³⁾	19-08-2024	4052899631359 4052899631311

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S 1)	In work
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S 1)	In work
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S 1)	In work
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S 1)	In work

1) Minskad UV-utsläpp/För projicerande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

2) High-intensity discharge lamp

3) För användning endast med godkända drivdon

Download

Dokument



Movie application
Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN)

Säkerhetsanvisningar

XENARC-lampor bör endast bytas ut av kvalificerad mekaniker. Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning.

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R98/99 Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker Minskad UV-strålning | För projektionsstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt ± 450 lm

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.