

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Fyllningstid

Fyll däcket till önskat tryck på cirka 3,5 minuter 1) 2)



Ventil för tömning

För att släppa ut övertryck



Digital med automatisk stoppfunktion

Automatisk stoppfunktion, stoppar fyllningen vid förinställt tryck



Sladdlös och uppladdningsbar

Kan användas med eller utan direkt strömförsörjning



Laddningsbar digital kompressor

OSRAM TYREinflate 4000 är en sladdlös och uppladdningsbar kompressor med litiumjon-batteri, vilket gör den till idealisk för camping och bilresor. Den digitala kompressorn OTIR 4000 kan fylla ett däck på bara 3,5 minuter¹⁾²⁾. Den automatiska stoppfunktionen och avluftningsventilen hjälper till att hålla däcken optimalt fyllda med luft. Den bakgrundsbelysta LED-displayen och den integrerade LED-lampan ger bättre läsbarhet av tryckinställningarna och förbättrad belysning av arbetsområdet, även vid dålig sikt eller på natten.

Minnesfunktion innebär att du kan lagra tryck för upp till fyra fordon. OSRAM lämnar 2 års garanti¹⁾ på denna produkt.

1) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

2) Baserat på fyllning av ett 13-tumsdäck från tomt till 2,4 bar

3) Mätning av däcktrycket och fyllning av däcken till optimalt däcktryck måste alltid utföras på kalla däck

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			
	LED-ljus	Automatisk stoppfunktion	Förinställd funktion	LED-ljus
TYRE inflate 4000	Ja	Ja	Ja	Ja



Produktbeskrivning	Tömningsventil	Allmän produktinformation	Physical Attributes & Dimensions	
		Ordernummer	Höjd	Bredd
TYRE inflate 4000	Ja	OTIR4000	150	95.0

Produktbeskrivning	Längd	Färger & Material	Temperaturer och driftsförhållanden	Tillägg produktdata
		Material	Ljudnivå (dB)	Tillbehör
TYRE inflate 4000	61.0	Plastic	90	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case

Produktbeskrivning	Displaytyp	Användningsområden	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Avsäkring	Date of Declaration	Candidate List Substance 1
TYRE inflate 4000	Digital	15	19-08-2024	Lead

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 4000	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Lagliga hänvisningar

1) För exakta villkor se: www.osram.com/am-guarantee

2) baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar

3) Mätningen av däcktryck och fyllning till optimalt däcktryck ska alltid utföras på kalla däck. Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.