


HMI Single-End Lamps (other)

Halogen-Metaldampflampen, einseitig gesockelt



341840_HMI 12000W SE



Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten		
	Nennspannung	Nennstrom	Brennspannung	Nennleistung	Nennlichtstrom	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra
HMI 2500 W/SE XS	115 V	256 A	115 V	2500.00 W	220000 lm	6000 K	90
HMI 4000 W/SE XS	200 V	24 A	200 V	4000.00 W	380000 lm	6000 K	90
HMI 12000 W/SE XS	160 V	8400 A	160 V	12000.00 W	1150000 lm	6000 K	90

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht			Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten
	Durchmesser	Länge	Abstand Lichtschwerpunkt	Lebensdauer	Sockel (Normbezeichnung)	Brennstellung
HMI 2500 W/SE XS	60.0 mm	225.0 mm	127,0 mm	500 h	G38	Beliebig
HMI 4000 W/SE XS	75.0 mm	250.0 mm	142,0 mm	500 h	GX38	Beliebig
HMI 12000 W/SE XS	100.0 mm	455.0 mm	255,0 mm	500 h	GX38	Other

Produkt-Bezeichnung	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
HMI 2500 W/SE XS	05-03-2024	4050300284293 4050300932149 4008321281173 4062172350099	No declarable substances contained	In Vorbereitung
HMI 4000 W/SE XS	05-03-2024	4050300932156 4008321244314 4062172017039 4062172350235	No declarable substances contained	In Vorbereitung
HMI 12000 W/SE XS	05-03-2024	4050300650418 4008321128157	Lead	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08

Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch
HMI 2500 W/SE XS		
HMI 4000 W/SE XS		
HMI 12000 W/SE XS	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.