

# LEDDriving HLM EASY H4/H19



**Ultrakompakt LED-ersättningslampa för vanliga H4H19 hel- och halvljuslampor (2-i-1)**

"Sockelkonstruktion" – inga adaptrar behövs



**Enkel plug & play-installation**

Det ger höggradig kompatibilitet och enkel installation.



**Kallvit färgtemperatur**

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



**LED-lampor för helljus och halvljus med plug & play-system för motorcyklar.**

Med sin sockelbaserade och ultrakompakta lösning ersätter OSRAM LEDDriving HLM EASY konventionella H4/H19-lampor för helljus och halvljus med ett kallvitt LED-ljus. De ger ditt fordon ett elegant utseende och en överlägsen ljusstyrka. Lamporna erbjuder en enkel plug & play-installation med optimerad kompatibilitet. En optimerad höghastighetsfläkt ger aktiv kylning. Detta möjliggör högre prestanda och hög ljusstyrka tack vare maximerad värmeavledning. OSRAMS LEDDriving HLM EASY-lampor för helljus och halvljus ersätter konventionella halogenlampor, är 12 V-kompatibla och har en kallvit färgtemperatur. Med den senaste LED-tekniken och en mycket kompakt konstruktion erbjuder de nya lamporna hög kompatibilitet och enkel installation i motorcyklar med motsvarande typ av halogenlampa. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Produkttyp (terräng eller väg)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning
LEDiving HLM EASY $\cong$ H4/H19	Används främst för halvljus och helljus	Off-road $\cong$ H4/H19	64193DWESY	16.5W/1 6.5	12.0

Produktbeskrivning	Nominell watttal	Fotometrisk data		Physical Attributes & Dimensions	Livslängder
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd Tc i timmar
LEDiving HLM EASY $\cong$ H4/H19	19	1400/1100	$\pm$ 25	21.5	1000

Produktbeskrivning	Användningsområden	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Teknologi	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
LEDiving HLM EASY $\cong$ H4/H19	LED	16-08-2024	4062172399821   4062172321525	Lead

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDiving HLM EASY $\cong$ H4/H19	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b37dc721-98bb-4626-9bd8-5a2288767698

### Download

#### Dokument



Brochures  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

---

#### Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.