# **OSRAM**

# LEDriving HL EASY H3



Ultra compact LED replacement for conventional H3 high and low beam lamps (2in1)

«Конструкция с цоколем»: переходники и колпачки не требуются



Простая установка по принципу «подключай и работай»

Обеспечивает высокую совместимость и простоту установки для еще более широкого спектра моделей автомобилей.



Цветовая температура холодного белого цвета

Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света



Светодиодные лампы дальнего и ближнего света с системой «подключай и работай»: переходники и колпачки не требуются.

With its socket-based solution, the OSRAM LEDriving HL EASY retrofits provide an ultra-compact LED replacement of conventional H1, H3, H7/H18, H4/H19 and H15 high and low beam lamps with cool white LED light - providing a stylish look as well as superior brightness. It offers an easy plug & play installation with optimized compatibility: no adapters and caps needed! An optimized high-speed fan ensures active cooling - making a higher performance and high-level light output possible thanks to maximized heat dissipation. The LEDriving HL EASY high and low beam lamps by OSRAM replace conventional halogen lamps, are 12V compatible and have a cool white color temperature. With the latest LED technology and very compact design, these lamps allow a high compatibility and an easy installation for cars with the respective halogen lamp types. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

	Информа	Информация о продук		General Proc Information		Электриче	ские параметры
Описание продукта	(категори	Применение (категория и специфика)		Номер заказа			Номинальное напряжение
LEDriving HL EASY ≙ H3	•	Mainly used for Low Beam, High Beam		64151DWESY 8		8	12.0
				Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions	
Описание продукта		Номинальная мощность		Световой поток		Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving HL EASY ≙ H3	8	8		900		±25	12.5
Описание продукта	Срок службы Срок	Возможнос ти / мощности Технология	Informat (REACh)	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)  Date of Declaration Primary Article Declaration No. in			
7.0	службы Тс						SCIP database
LEDriving HL EASY ≜ H3	1000	LED	28-08-20	28-08-2024		369329   398053   367264	In work

### Данные о продуктовой линейке

### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ЕСЕ и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.















