

# XENARC NIGHT BREAKER 220



**Upp till 220 % högre ljusstyrka<sup>1)1)</sup>  
Jämfört med minimikrav enligt ECE  
R98R99.**

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



**Lång ljuskägla på upp till 250 m**

För bättre synlighet



**Upp till 20 % vitare ljus<sup>1)1)</sup> Jämfört med  
minimikrav enligt ECE R98R99.**

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



## OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER 220 är OSRAMS mest kraftfulla xenonlampa. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen: upp till 220 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard. Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Dessutom är siktsträckan upp till 250 meter lång och upp till 20 % vitare för en modernare look (jämfört med minsta lagstadgad standard). Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER 220 – OSRAMS mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. OBS! Byte av XENARC-lampor bör utföras i par och av fackman.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

| Produktbeskrivning                         | Elektriska data |                       |                  |                             |                     | Fotometrisk data |
|--|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
|  | Max. effekt     | Nominell märkspänning | Nominell watttal | Upptagnings effekt tolerans | Testspänning i volt | Ljusflöde        |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S <sup>1)</sup> | 35              | 85.0                  | 35               | ±3                          | 13,5                | 3200             |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S <sup>1)</sup> | 35              | 85.0                  | 35               | ±3                          | 13,5                | 3200             |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S <sup>1)</sup> | 35              | 42.0                  | 35               | ±3                          | 13,5                | 3200             |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S <sup>1)</sup> | 35              | 42.0                  | 35               | ±3                          | 13,5                | 3200             |

| Produktbeskrivning                         | Ljusflöde, tolerans | Physical Attributes & Dimensions |       |          |
|--|---------------------|----------------------------------|-------|----------|
|  |                     | Sockel                           | Längd | Diameter |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S <sup>1)</sup> | ±15                 | PK32d-2                          | 77.3  | 9        |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S <sup>1)</sup> | ±15                 | P32d-2                           | 77.3  | 9        |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S <sup>1)</sup> | ±15                 | PK32d-5                          | 77.3  | 9        |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S <sup>1)</sup> | ±15                 | P32d-5                           | 77.3  | 9        |

| Produktbeskrivning                         | Livslängder  |                       | Användningsområden | Certifikat och Standarder | Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|--|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|  | Livslängd B3 | Livslängd Tc i timmar | Teknologi          | ECE kategori              | Date of Declaration  | Primary Article Identifier    |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S <sup>1)</sup> | 1500         | 3000                  | HID <sup>2)</sup>  | D1S <sup>3)</sup>         | 27-08-2024   | 4062172398619   4062172397735 |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S <sup>1)</sup> | 1500         | 3000                  | HID <sup>2)</sup>  | D2S <sup>3)</sup>         | 27-08-2024   | 4062172398640   4062172397766 |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S <sup>1)</sup> | 2000         | 3000                  | HID <sup>2)</sup>  | D3S <sup>3)</sup>         | 27-08-2024   | 4062172398671   4062172397797 |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S <sup>1)</sup> | 2000         | 3000                  | HID <sup>2)</sup>  | D4S <sup>3)</sup>         | 27-08-2024   | 4062172398701   4062172397827 |





| Produktbeskrivning                         | Declaration No. in SCIP database |
|--|----------------------------------|
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S <sup>1)</sup> | In work                          |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S <sup>1)</sup> | In work                          |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S <sup>1)</sup> | In work                          |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S <sup>1)</sup> | In work                          |

<sup>1)</sup> Minskad UV-utsläpp/För projicerande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

<sup>2)</sup> High-intensity discharge lamp

<sup>3)</sup> För användning endast med godkända drivdon

### Download

| Dokument  |  |
|---|--|
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ORIGINAL D1S 66140         |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC NIGHT BREAKER D4S 66440XNB |

#### Säkerhetsanvisningar

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker. Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning.

#### Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37. Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning. XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker. Minskad UV-strålning | För projektionsstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt ± 450 lm

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad.

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.