

XENARC NIGHT BREAKER 220



**Upp till 220 % högre ljusstyrka¹⁾¹⁾
Jämfört med minimikrav enligt ECE
R98R99.**

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Lång ljuskägla på upp till 250 m

För bättre synlighet



**Upp till 20 % vitare ljus¹⁾¹⁾ Jämfört med
minimikrav enligt ECE R98R99.**

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER 220 är OSRAMS mest kraftfulla xenonlampa. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen: upp till 220 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard. Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Dessutom är siktsträckan upp till 250 meter lång och upp till 20 % vitare för en modernare look (jämfört med minsta lagstadgad standard). Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER 220 – OSRAMS mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. OBS! Byte av XENARC-lampor bör utföras i par och av fackman.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data					Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagnings effekt tolerans	Testspänning i volt	Ljusflöde
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	35	85.0	35	±3	13,5	3200
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	35	85.0	35	±3	13,5	3200
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	35	42.0	35	±3	13,5	3200
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	35	42.0	35	±3	13,5	3200

Produktbeskrivning	Physical Attributes & Dimensions			Livslängder
	Socket	Längd	Diameter	Livslängd B3
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	PK32d-2	77.3	9	1500
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	P32d-2	77.3	9	1500
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	PK32d-5	77.3	9	2000
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	P32d-5	77.3	9	2000

Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Teknologi	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	3000	HID ²⁾	D1S ³⁾	27-08-2024	4062172398619 4062172397735
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	3000	HID ²⁾	D2S ³⁾	27-08-2024	4062172398640 4062172397766
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	3000	HID ²⁾	D3S ³⁾	27-08-2024	4062172398671 4062172397797
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	3000	HID ²⁾	D4S ³⁾	27-08-2024	4062172398701 4062172397827





Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	In work

¹⁾ Minskad UV-utsläpp/För projicerande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

²⁾ High-intensity discharge lamp

³⁾ För användning endast med godkända drivdon

Download

Dokument	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D4S 66440XNB

Säkerhetsanvisningar

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker. Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning.

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37. Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning. XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker. Minskad UV-strålning | För projektionsstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt ± 450 lm

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.